



深圳市海凌科电子有限公司

20W-C系列超小型模块电源

目 录

1. 超小型系列模块电源	1
2. 产品型号	1
3. 产品特征	1
4. 环境条件	2
5. 电气特性	2
5.1. 输入特性	2
5.2. 输出特性 (5V/4000mA)	3
5.3. 输出特性 (9V/2200mA)	3
5.4. 输出特性 (12V/1660mA)	4
5.5. 输出特性 (15V/1330mA)	4
5.6. 输出特性 (24V/830mA)	5
6. 输入电压与负载特性	6
7. 减额曲线	6
8. 典型应用电路	6
9. 安规特性	7
9.1. 认证	7
9.2. 安全与电磁兼容	7
10. 标志、包装、运输、贮存	8
10.1. 标志	8
10.1.1. 产品标志	8
10.1.2. 包装标志	8
10.2. 包装	8
10.3. 运输	8
10.4. 贮存	8
11. 外形尺寸及重量	9

1. 超小型系列模块电源

20W-C系列是海凌科电子为客户设计的小体积、高效率模块电源，具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点，已广泛用于智能家居、自动化控制、通讯设备、仪器仪表等行业中。

2. 产品型号

型 号 (MODEL)	模块外壳尺寸 (mm)	输出功率 (W)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	备注 Notes
HLK-20M05C	57.5*33.5*23.8	18	5	3600	
HLK-20M09C		20	9	2200	
HLK-20M12C		20	12	1660	
HLK-20M15C		20	15	1330	
HLK-20M24C		20	24	830	

3. 产品特征

1. 超薄型、超小型、业内最小体积
2. 全球通用输入电压（85~265Vac）
3. 低功耗、绿色环保 、空载损耗<0.1W
4. 低纹波、低噪声
5. 良好的输出短路和过流保护并可自恢复
6. 高效率、功率密度大
7. 输入输出隔离耐压3000Vac
8. 100% 满载老化和测试
9. 高可靠性、长寿命设计，连续工作时间大于100000小时
10. 满足 UL、CE 要求；产品设计满足 EMC 及安规测试要求
11. 采用高品质环保防水导热胶灌封，防潮、防振，满足防水防尘 IP65 标准
12. 经济的解决方案、性价比高
13. 无需外接电路即可工作
14. 1 年质量保质期

4. 环境条件

项目名称	技术指标	单位	备注
工作环境温度	-25—+60	℃	
储存温度	-40—+80	℃	
相对湿度	5—95	%	
散热方式	自然冷却		
大气压力	80—106	Kpa	
海拔高度	≤2000	m	
振动	振动系数 10~500Hz,2G10min./1cycle, 60min.each along X,Y,Z axes		满足二级公路运输 要求

5. 电气特性

5.1. 输入特性

项目名称	技术要求	单位	备注
额定输入电压	100-240	Vac	
输入电压范围	85-265	Vac	或直流120-350Vdc
最大输入电流	≤0.4	A	
输入频率	47-63	Hz	
输入缓启动	≤50	mS	
长期可靠性	MTBF≥100,000	H	
外接保险丝推荐	2A/250Vac		慢熔断

备注：常温下测试

5.2. 输出特性 (5V/3600mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	5.0 ± 0.1	Vdc	
满载额定输出电压	5.0 ± 0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥ 4200	mA	
额定输出电流	4000	mA	
电压调整率	± 0.2	%	
负载调整率	± 0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载 ≥ 80	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载 ≥ 80	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤ 100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤ 5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 150-200%	A	不损坏整机
输出短路保护	正常输出时直接短路, 短路去除后自动恢复正常工作	mW	不损坏整机

5.3. 输出特性 (9V/2200mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	9.0 ± 0.1	Vdc	
满载额定输出电压	9.0 ± 0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥ 2300	mA	
额定输出电流	2200	mA	
电压调整率	± 0.2	%	
负载调整率	± 0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载 ≥ 80	%	

输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥82	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤150 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	不损坏整机
输出短路保护	正常输出时直接短路, 短路去除后自动恢复正常工作	A	不损坏整机

5.4.输出特性 (12V/1660mA)

项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	12.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	12.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥1700	mA	
额定输出电流	1660	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥82	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥84	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	不损坏整机
输出短路保护	正常输出时直接短路, 短路去除后自动恢复正常工作	A	不损坏整机

5.5.输出特性 (15V/1330mA)


项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	15.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	15.0±0.2	Vdc	

短时间最大输出电流	≥1430	mA	
额定输出电流	1330	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥82	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥84	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
110V 输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	不损坏整机
输出短路保护	正常输出时直接短路, 短路去除后自动恢复正常工作	A	不损坏整机

5.6. 输出特性 (24V/830mA)


项目名称	技术要求	单位	备注
空载额定输出电压	24.0±0.1	Vdc	
满载额定输出电压	24.0±0.2	Vdc	
短时间最大输出电流	≥900	mA	
额定输出电流	830	mA	
电压调整率	±0.2	%	
负载调整率	±0.5	%	
输入低电压效率	Vin=115Vac, 输出满载≥84	%	
输入高电压效率	Vin=230Vac, 输出满载≥85	%	
输出纹波及噪音 (mVp-p)	≤100 额定输入电压, 输出满载。用 20MHz 带宽示波器, 负载端并 10uF 和 0.1uF 电容进行测试。	mV	
开关机过冲幅度	(额定输入电压, 输出加 10%载) ≤5	%V _O	
输出过流保护	输出最大负载的 110-150%	A	不损坏整机
输出短路保护	正常输出时直接短路, 短路去除后自动恢复正常工作	A	不损坏整机

6. 输入电压与负载特性




输入电压与负载特性曲线

7. 减额曲线




8. 典型应用电路



输入部分

元器件位号/推荐器件	作用	推荐值
F1/保险丝	模块异常时，保护电路免于受到伤害	2A/250Vac，慢熔断，
MOV1/压敏电阻	在累积浪涌时保护模块不受损坏	10D561K

C1/X 安规电容	滤波, 安全防护 (EMC 认证)	0.22uF/275Vac
L1/共模电感	EMI 滤波	电感量: 10-30mH, 测试要求: 1KHZ/0.3V 电流:300-700mA
 安规电容		 共模电感

- 备注:
- 保险丝和压敏电阻为基本保护电路（必接）。
 - 若需通过认证，安规电容和共模电感不可省略。

输出部分

元器件位号/推荐器件	作用	推荐值
C2/滤波电容	滤波, 添加此电容后, 用户可以调整输出的纹波电压	铝电解电容, 容值 100-220uF, 耐压降额大于 75%
RL/负载	负载	

9. 安规特性

9.1. 认证

产品设计符合UL、CE安规认证要求。(UL、CE认证由客户自己做，且须按照参考电路设计。

9.2. 安全与电磁兼容:

- 输入端设计采用UL认证2A/250Vac慢断型保险丝或者10Ω的线绕电阻;
- PCB板采用双面覆铜箔板制作，材料防火等级为 94-V0 级;
- 安全标准符合UL1012, EN60950, UL60950
- 绝缘电压 I/P-O/P:2500Vac
- 绝缘电阻 I/P-O/P>100M Ohms/500Vdc 25℃ 70% RH
- 传导与辐射符合EN55011, EN55022 (CISPR22)
- 静电放电IEC/EN61000-4-2 level 4 8kV/15kV
- 射频辐射抗扰 IEC/EN 61000-4-3 详见应用说明

10. 标志、包装、运输、贮存

10.1. 标志

10.1.1. 产品标志

在产品的适当位置贴有产品唯一条形码标志，确保每块产品的生产日期、产品批次等信息可追溯性。其内容符合国家标准、行业标准的规定。

10.1.2 包装标志

产品包装箱上标有制造厂名称、厂址、邮编、产品型号、出厂年、月、日；标有“向上”、“防潮”“小心轻放”等运输标志，所有标志都符合 GB 191 的规定。

10.2. 包装

产品采用专用吸塑盒分隔包装，具有防振功能，并符合 GB 3873 规定。


10.3. 运输

包装后的产品能以任何交通工具运输，在运输中应有遮篷，不应有剧烈振动，撞击等。

10.4. 贮存

产品贮存应符合 GB 3873 的规定。

11. 外形尺寸及重量



尺寸误差:

1. 长宽高及引脚间距误差 $\pm 1\text{mm}$
2. 引脚长度误差 $\pm 1\text{mm}$
3. 引脚直径误差 -0.2mm

引脚功能	
1	AC
2	AC
3	-V _o
4	+V _o
重量 : 32 $\pm$ 2g	